

# Audi A1 1.6 TDI 90 CV (66 KW) S tronic 7 vel.

Edición: septiembre de 2012



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Tipo de motor	Motor Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de gases de escape de geometría variable (VTG), dos árboles de levas en cabeza (DOHC); inyección directa TDI
Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro	Compensación hidráulica del juego de válvulas / 4
Cilindrada en cc / diámetro x carrera en mm / relación de compresión	1598 / 79,5 x 80,5 / 16,5 a 1
Potencia máxima en CV (KW) / a rpm	90 (66) / 4200
Par motor máximo en Nm / a rpm	230 / 1500 – 2500
Preparación de la mezcla	Inyección directa common-rail; refrigeración del aire de sobrealimentación, dispositivo de precalentamiento rápido, gestión del motor Simos PCR2; regulación del volumen, del inicio de inyección y de la presión de sobrealimentación
Sistema de depuración de gases de escape	Filtro de partículas sin mantenimiento (filtro de partículas Diesel con catalizador de oxidación antepuesto), recirculación de los gases de escape regulada
Norma de emisiones	EU 5
Alternador en A / Batería en A/Ah	140 / 380 / 68
Sistema de arranque y parada	-
Recuperación	-
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Accionamiento	Tracción delantera
Embrague	Doble embrague en seco de accionamiento electrohidráulico
Tipo de cambio	De doble embrague S tronic, 7 marchas, accionamiento electrohidráulico
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,500 / 2,087
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,343 / 0,933
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,974 / 0,778
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,653 / -
Marcha atrás / Relación final	3,722 / 1ª- 4ª marcha 4,438 / 5ª- 7ª marcha 3,227 / marcha atrás 4,176
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	Brazo telescópico McPherson con brazos triangulares transversales inferiores, estabilizador, radio de pivotamiento corrector de vía y chasis auxiliar de acero
Tipo de eje trasero	Eje trasero de brazos interconectados con disposición independiente de muelles y amortiguadores
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro en m (D102)	Dirección electrohidráulica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 14,8 / 10,6
Tipo de sistema de frenos	Sistema de frenos de doble circuito en diagonal. ESP con distribución electrónica de la fuerza de frenado EBV, ABS, bloqueo electrónico del diferencial EDL; servofreno con función de doble circuito, sistema hidráulico de asistencia en la frenada; delante: discos autoventilados; detrás: discos
Llantas / Neumáticos	Llantas de acero 6,5Jx15"; Neumáticos 205/55 R15
<b>Prestaciones / Consumo / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	182
Aceleración 0-100 km/h, en s	11,4
Tipo de combustible / Octanaje	Diesel sin azufre según DIN EN 590
Consumo urbano / interurbano / combinado, en l/100 km	5,1 / 3,7 / 4,2
Emisión de CO2, en g/km	132 / 97 / 110
Sonoridad en parada / en desplazamiento, en dB (A)	71 / 71
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
LongLife Service después de como máximo, en km	Según indicador de intervalos de servicio hasta 30.000 km (máx. 2 años)
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	1160 / 1610
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	940 / 765
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos,	1200 / 1200 / 610
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 50
<b>Capacidades</b>	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción) en l	Al cierre de edición no se disponía de esta información.
Carga de lubricante en el motor (incl. filtro) en l	4,3 (cambio de aceite incl. filtro)
Capacidad del depósito en l	45
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Autoportante, de acero / 3 puertas con protección lateral adicional / 4
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,32 / 2,04
Largo (L103) / Ancho sin espejos (W103) / Alto (H101-M), en mm	3954 / 1740 / 1416
Batalla (L101) / Ancho de vía del./ detrás (W101-1/W101-2), en mm	2469 / 1477 / 1471
Altura del borde de carga, en mm (H196)	663
Capac. del maletero según método de medición VDA con objetos cúbicos, en l (V211) / con banqueta trasera abatida	270 / 920