

# TT RS Plus Roadster 2.5 TFSI (360 CV) quattro S tronic 7 vel.

Edición noviembre de 2012



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Tipo de motor	Motor de ciclo Otto, cinco cilindros en línea con inyección directa de gasolina, turbocompresor con intercooler para refrigeración del aire de carga, cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Sistema de distribución / Número de válvulas por cilindro	Regulación continua de los árboles de levas de admisión y escape / 4
Cilindrada (cc) / Diámetro x Carrera (mm) / relación de compresión	2480 / 82,5 x 92,8 / 10 a 1
Potencia máxima CV (kW) / a rpm	360 (265) / 5500-6700
Par motor máximo en Nm / a rpm	465 / 1650 - 5400
Preparación de la mezcla	MED 9.1.2
Sistema de depuración de gases de escape	Sistema de doble escape con 1 precatalizador cercano al motor más 2 catalizadores en los bajos del vehículo, doble sonda lambda y regulación continua en cada cilindro
Norma de emisiones	EU 5
Alternador en A / Batería en A / Ah	140 (Capacidad de recuperación) / 380 / 80
Start-Stop / REM	- / -
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Accionamiento	Tracción integral permanente quattro con embrague multidisco de accionamiento electrónico, bloqueo electrónico del diferencial EDS
Embrague	Doble embrague compuesto por dos embragues individuales concéntricos en baño de aceite
Tipo de cambio	Cambio S tronic de 7 velocidades
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,563 / 2,526
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,679 / 1,022
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,788 / 0,761
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,635
Marcha atrás / Relación final	2,789/ I: 4,059 (1ª, 4ª, 5ª y R), II: 3,450 (2ª, 3ª, 6ª y 7ª)
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo eje delantero	Brazo telescópico McPherson con brazos triangulares transversales inferiores de aluminio, cojinetes de aluminio, barra estabilizadora, subchasis de aluminio y radio de pivotamiento corrector de vía
Tipo eje trasero	Eje trasero de cuatro brazos con disposición separada de muelles y amortiguadores, chasis auxiliar, soportes de rueda de aluminio, barra estabilizadora
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m (D 102)	Dirección electromecánica con asistencia variable en función de la velocidad; vueltas del volante de tope a tope: 2,9. Desmultiplicación: 16,9, diámetro de giro: 10,96
Tipo de sistema de frenos	Sistema de frenos de doble circuito en diagonal, ESP, asistencia hidráulica en frenada, frenos de disco autoventilados delante y detrás
Llantas / Neumáticos	Aluminio, 9Jx19 / 255/35 R19 96Y
<b>Prestaciones / Consumo / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	280
Aceleración, 0-100 km/h, en s	4,2
Tipo de combustible / Octanaje	Super Plus sin azufre 98 octanos
Consumo medio: urbano / interurbano / combinado, en l/100 km	12,4 / 6,4 / 8,6
Emisión de CO <sub>2</sub> , en g/km	287 / 148 / 199
Emisión de CO en g/km / Partículas	-
Emisión de HC / NOx en g/km	-
Sonoridad en parada / en desplazamiento, en dB	87 / 72
<b>Mantenimiento / Garantía en Alemania</b>	
LongLife Service después de como máximo, en km	Según indicador intervalos de servicio, hasta 30.000 (máximo 2 años)
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de km / 3 años / 12 años
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso en vacío (sin conductor) según directiva CE / (Con conductor) / Peso máximo autorizado, en kg	1535 / 1610 / 1855
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1050 / 850
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	- / - / -
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	-
<b>Capacidades</b>	
Carga de líquido del sistema de refrigeración en l	-
Carga de lubricante en el motor (incluyendo filtro) en l	6,5
Capacidad del depósito de combustible, en l	60
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	AUDI Space Frame (ASF) / 2 / 2
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A, en m <sup>2</sup>	0,34 / 2,09
Longitud / Anchura sin espejos / Altura, en mm	4198 / 1842 / 1348
Batalla / Ancho de vía del. / detrás, en mm	2468 / 1555 / 1546
Altura del borde de carga, en mm	780
Capacidad de maletero según método de medición VDA, en l / con banqueta trasera abatida	250 / -