

# Audi S1 Sportback 2.0 TFSI 231 CV (170 kW) quattro 6 vel.

Edición: abril de 2016



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Tipo de motor	Motor de cuatro cilindros en línea, inyección directa de gasolina, turboalimentación con intercooler, cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Sistema de distribución / Número de válvulas por cilindro	Árbol de levas de admisión de ajuste variable continuo / 4
Cilindrada (cc) / Diámetro x Carrera (mm) / relación de compresión	1984 / 82,5 X 92,8 / 9,3 a 1
Potencia máxima CV (kW) / a rpm	231 (170) / 6000
Par motor máximo en Nm / a rpm	370 / 1600 – 3000
Preparación de la mezcla	Sistema de gestión del motor totalmente electrónico, acelerador electrónico, inyección directa de gasolina, control selectivo de cilindros lambda, sistema de encendido con distribución de alto voltaje, control de picado adaptativo para cada cilindro
Sistema de depuración de gases de escape	Doble convertidor catalítico cerámico, con función de calefacción
Norma de emisiones	EU6
Alternador en A / Batería en A / Ah	140 / 380 / 68
Start-Stop / REM	– / –
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Accionamiento	Tracción permanente a las cuatro ruedas quattro con embrague multidisco controlado electrónicamente, diferencial electrónico EDS
Embrague	Embrague monodisco en seco de accionamiento hidráulico, con forros sin amianto y sin plomo
Tipo de cambio	Cambio de seis marchas, totalmente sincronizado
Relación de cambio en 1 <sup>a</sup> / 2 <sup>a</sup> marcha	3,357 / 2,087
Relación de cambio en 3 <sup>a</sup> / 4 <sup>a</sup> marcha	1,481 / 1,088
Relación de cambio en 5 <sup>a</sup> / 6 <sup>a</sup> marcha	1,097 / 0,912
Relación de cambio en 7 <sup>a</sup> / 8 <sup>a</sup> marcha	– / –
Marcha atrás / Relación final	3,990 / 3,994 (marchas 1.- 4.) - 3,087 / (marchas 5.- 6.)
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo eje delantero	Brazo telescópico McPherson con brazos triangulares transversales inferiores, barra estabilizadora, radio de pivotamiento corrector de vía y chasis auxiliar de acero. Cojinetes de aluminio
Tipo eje trasero	Eje trasero de cuatro brazos con disposición separada de muelles y amortiguadores, subchasis auxiliar, barra estabilizadora
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m (D 102)	Dirección electrohidráulica con asistencia variable en función de la velocidad, / 14,8 / 10,6
Tipo de sistema de frenos	Sistema de frenos de doble circuito en diagonal. ESP con distribución electrónica de la fuerza de frenado, bloqueo electrónico del diferencial EDL; asistencia hidráulica en frenada; asistente para el arranque en pendiente. Frenos delanteros: discos ventilados, trasero: discos macizos
Llantas / Neumáticos	Aleación 7,5J x 17 / 215/40 R17
<b>Prestaciones / Combustible / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	250
Aceleración, 0-100 km/h, en s	5,9
Tipo de combustible / Octanaje	Super sin azufre RON 95 según DIN EN 228
Sonoridad en parada / en desplazamiento, en dB	85 / 75
<b>Consumo / Emisiones</b>	
Grupo de neumáticos 1:	Llantas de 17"
Consumo urbano / interurbano / combinado, en l/100 km	9,2 / 5,9 / 7,1
Emissions de CO <sub>2</sub> urbano / interurbano / combinado, en g/km	214 / 137 / 166
Grupo de neumáticos 2:	Llantas de 18"
Consumo urbano / interurbano / combinado, en l/100 km	9,3 / 6,0 / 7,2
Emissions de CO <sub>2</sub> urbano / interurbano / combinado, en g/km	216 / 140 / 168
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
LongLife Service después de como máximo, en km	Según indicador de intervalos de servicio hasta 30.000 km (máx. 2 años)
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso en vacío (sin conductor) según directiva CE / (Con conductor) / Peso máximo autorizado, en kg	1340 / 1415 / 1790
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	960 / 870
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	- / - / -
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / -
<b>Capacidades</b>	
Carga de líquido del sistema de refrigeración en l	8,6
Carga de lubricante en el motor (incluyendo filtro) en l	6
Capacidad del depósito de combustible, en l	45
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Autoportante, de acero / 5 puertas con protección lateral adicional / 4
Coeficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A, en m <sup>2</sup>	0,34 / 2,04
Longitud / Anchura sin espejos / Altura, en mm	3975 / 1746 / 1423
Batalla / Ancho de vía del. / detrás, en mm	2469 / 1474 / 1452
Altura del borde de carga, en mm	663
Capacidad de maletero según método de medición VDA, en l / con banqueta trasera abatida	210 / 860