


Audi TTS Roadster TFSI quattro S tronic (225 kW)

Edición: enero 2019



Motor / Sistema eléctrico	
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro	Balancín oscilante de rodillos, ajuste continuo del árbol de levas de admisión y escape, compensación hidráulica del juego de válvulas, 2/2 válvulas de admisión/escape por cilindro
Cilindrada en cc / Diámetro x Carrera en mm / Compresión	1984 / 82,5 x 92,8 / 9,3
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	225 (306) / 5400 - 6500
Par motor máximo en Nm / a rpm	400 / 2000 - 5300
Preparación de la mezcla	Inyección directa, control lambda, sensor de picado, turbocompresor, intercooler
Sistema de depuración de gases de escape	Catalizador, sonda lambda, recirculación de gases de escape
Norma de emisiones	EU6
Start-stop / REM	sí / sí
Batería en A / Ah	380 / 68
Potencia de salida eléctrica máxima a 12V en kw	1,6
Sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Tracción / Transmisión de fuerza	
Tipo de tracción	Tracción quattro
Embrague	Doble embrague
Tipo de cambio	S tronic de 7 marchas con doble embrague
Relación de cambio en 1 ^a / 2 ^a marcha	3,190 / 2,750
Relación de cambio en 3 ^a / 4 ^a marcha	1,897 / 1,040
Relación de cambio en 5 ^a / 6 ^a marcha	0,793 / 0,860
Relación de cambio en 7 ^a / 8 ^a marcha	0,661 / -
Marcha atrás / Relación final 1 - 2	2,900 / 4,471
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Brazo telescópico McPherson
Tipo de eje trasero	Eje trasero de cuatro brazos
Tipo de dirección / Diámetro de giro, en m	Dirección progresiva electromecánica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 11,0
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal con ESC/ABS/EBD, asistencia hidráulica en frenada, amplificador de frenada
Llantas / Neumáticos (serie)	Aluminio forjado 8,5J x 18" / 245/40 R18 93 Y
Prestaciones / Combustible / Sonoridad	
Velocidad máxima, en km/h	250 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	4,8
Tipo de combustible / Octanaje	Super sin plomo / 95 octanos
Sonoridad en parada / en desplazamiento según ECE R51.02/ECE R51.03 en dB	86,9 / - / 71
Consumo / Emisiones	
Consumo urbano / interurbano / combinado, en l/100 km	9,2 / 6,2-6,1 / 7,3-7,2
Emisiones de CO ₂ ciclo combinado en g/km	166 - 165
Mantenimiento	
Inspección después de como máximo, en km	Según indicador de intervalos de servicio hasta 30.000 km (máx. 2 años)
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Pesos / Cargas	
Peso en vacío sin conductor / Con conductor / Peso máximo autorizado, en kg	1495 / 1570 / 1825
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1050 / 834
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos	-
Carga admisible sobre techo / Carga admisible de apoyo, en kg	-
Capacidades	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción), en l	10,1
Carga de lubricante en el motor (incl. filtro), en l	6,6
Capacidad del depósito, en l	45
Carrocería / Medidas	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	De acero y aluminio / 2 / 2
Coeficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A, en m ²	0,32 / 2,09
Longitud / Anchura (sin espejos-con espejos) / Altura en mm	4191 / 1832 / 1345
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2505 / 1574 / 1553
Ángulos de ataque/salida en grados (con muelas de acero)	13,9 / 11,5
Altura del borde de carga, en mm	803
Capacidad del maletero / con banqueta trasera abatida; en l	280 / -