

# Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic

Edición: septiembre 2021



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro	Árboles de levas en culata, balancín oscilante de rodillos, compensación hidráulica del juego de válvulas - 2/2 válvula de admisión/escape por cilindro
Cilindrada en cc / Diámetro x Carrera en mm / Compresión	1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	147 (200) / 3600 - 4100
Par motor máximo en Nm / a rpm	400 / 1750 - 3500
Preparación de la mezcla	Sistema de inyección common rail, intercooler
Sistema de depuración de gases de escape	Convertidor de oxidación catalítico, filtro de partículas diésel, recirculación de gases de escape, convertidor catalítico SCR
Norma de emisiones	EU 6
Start-stop / REM	Sí / sí
Batería en A / Ah	420 / 70
Potencia de salida eléctrica máxima a 12V en kw	1,6
Sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Tipo de tracción	Tracción a las cuatro ruedas
Embrague	Doble embrague en baño de aceite controlado electrónicamente
Tipo de cambio	S tronic de 7 marchas con doble embrague
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,579 / 2,750
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,677 / 0,889
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,677 / 0,722
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,561 / -
Marcha atrás / Relación final 1 - 2	2,9 / 4,813 - 3,667
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	Brazo telescópico McPherson
Tipo de eje trasero	Eje trasero de cuatro brazos
Tipo de dirección / Diámetro de giro, en m	Electromecánica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 11,8
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal con ESC/ABS/EBD, asistencia hidráulica en frenada, amplificador de frenada
Llantas / Neumáticos (serie)	Aleación 6,5J x 17" / 215/65 R17 99 V
<b>Prestaciones / Combustible / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima, en km/h	224
Aceleración 0-100 km/h, en s	7,3
Tipo de combustible / Octanaje	Diesel
Sonoridad en parada / en desplazamiento según ECE R51.03 en dB	72,2 / 68
<b>Consumo / Emisiones</b>	
Consumo ciclo bajo / medio / alto /extra-alto / combinado, en l/100 km	8,2 / 5,9 / 5,3 / 6,4 / 6,2
Emisiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado en g/km	136
<b>Mantenimiento</b>	
Inspección después de como máximo, en km	Según indicador de intervalos de servicio hasta 30.000 km (máx. 2 años)
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso en vacío sin conductor / Con conductor / Peso máximo autorizado en kg	1660 / 1735 / 2250
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1080 / 1050
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2200 / 2200 / 750
Carga admisible sobre techo / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 90
<b>Capacidades</b>	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción), en l	13,2
Carga de lubricante en el motor (incl. filtro), en l	5,5
Capacidad del depósito combustible / Adblue, en l	58 / 18
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	SUV / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A, en m <sup>2</sup>	0,34 / 2,40
Longitud / Anchura sin espejos / Altura en mm	4500 / 1843 (con espejos: 2022) / 1567
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2680 / 1584 / 1576
Ángulos de ataque/salida en grados (con muelles de acero)	19,6 / 16,7
Altura del borde de carga, en mm	790
Capacidad del maletero / con banqueta trasera abatida; en l	530 / 1400