

Audi SQ5 Sportback TDI

Edición: mayo de 2021



| | |
|---|---|
| Motor / Sistema eléctrico | |
| Tipo de motor | 6 cilindros en V |
| Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro | Balancines oscilantes de rodillo, regulación continua del árbol de levas de admisión y escape, 2/2 válvulas de admisión/escape por cilindro |
| Cilindrada en cc | 2967 / 83,0 x 91,4 / 15,5 a 1 |
| Potencia máxima en kW (CV) / a rpm | 251 (341) / 3800 - 3950 |
| Par motor máximo en Nm / a rpm | 700 / 1750 – 3250 |
| Preparación de la mezcla | Inyección directa common rail, intercooler |
| Sistema de depuración de gases de escape | Convertidor catalítico de oxidación, filtro de partículas, recirculación de gases de escape, convertidor catalítico SCR |
| Norma de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM |
| Batería en A / Ah | 380 / 68 |
| Start-Stop / REM | Sí / Sí |
| Máxima potencia eléctrica de salida a 12 V en kW | 3 |
| Tensión del sistema eléctrico 1 / 2 en voltios | 12 / 48 |
| Tracción / Transmisión de fuerza | |
| Tipo de tracción | permanente quattro |
| Tipo de diferencial central / trasero | autoblocante / estándar |
| Tipo de cambio / embrague | tiptronic de 8 marchas / convertidor hidráulico de par |
| Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha | 5,000 / 3,200 |
| Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha | 2,143 / 1,720 |
| Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha | 1,313 / 1,000 |
| Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha | 0,823 / 0,640 |
| Marcha atrás / Relación final | 3,478 / 2,950 |
| Tren de rodaje / Dirección / Frenos | |
| Tipo de eje delantero | Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora |
| Tipo de eje trasero | Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora |
| Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m | Electromecánica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 15,9 / 11,8 |
| Tipo de sistema de frenos | Sistema de doble circuito en diagonal con ABS/EBD/ESC, amplificador de frenada, asistencia hidráulica |
| Llantas / Neumáticos | Aleación ligera 8 J x 20" / 255/45 R 20 |
| Prestaciones / Combustible / Sonoridad | |
| Velocidad máxima, en km/h | 250 (autolimitada) |
| Aceleración 0-100 km/h, en s | 5,1 |
| Tipo de combustible / Octanaje | Diésel / DIN EN 590 |
| Sonoridad en parada / desplazamiento norma ECE R51.03 dB (A) | 86 / 70 |
| Consumo / Emisiones | |
| Consumo ciclo bajo / medio / alto / extra-alto / combinado, en l/100 km | 11,3-12,0 / 8,4-8,8 / 6,9-7,2 / 7,8-8,3 / 8,2-8,6 |
| Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 214 - 224 |
| Mantenimiento / Garantía | |
| LongLife Service después de como máximo, en km | 30.000 km / 2 años, lo que suceda primero |
| Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería | 2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años |
| Pesos / Cargas | |
| Peso en vacío sin conductor / Con conductor / Peso máximo autorizado, en kg | 2010 / 2085 / 2660 |
| Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg | 1360 / 1395 |
| Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12% con frenos // sin frenos, en kg | 2400 / 2400 // 750 |
| Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg | 75 / 100 |
| Capacidades | |
| Carga de líquido refrigerante (incl. calefacción), en l | 16,3 |
| Carga de lubricante en el motor (incl. filtro), en l | 6,1 |
| Capacidad del depósito / depósito AdBlue, en l | 70 / 24 |
| Carrocería / Dimensiones | |
| Número de puertas / Plazas | 5 / 5 |
| Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal A, en m² | 0,31 / 2,64 |
| Longitud / Anchura sin espejos / Altura, en mm | 4689 / 1893 (2140 con espejos) / 1633 |
| Batalla / Ancho de vía del. / detrás, en mm | 2824 / 1624 / 1612 |
| Altura del borde de carga, en mm | 733 |
| Capac. del maletero detrás de la segunda fila de asientos | 500 / 1.470 |