

Audi Q5 35 Sportback TDI S tronic (120 kW)

Edición: mayo de 2021



Motor / Sistema eléctrico	
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro	Balancines oscilantes de rodillo, regulación continua del árbol de levas de admisión y escape, 2/2 válvulas de admisión/escape por cilindro
Cilindrada en cc	1968 / 81,0 x 95,5 / 16,0 a 1
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	120 (163) / 3250 – 4200
Par motor máximo en Nm / a rpm	370 / 1500 – 3000
Preparación de la mezcla	Inyección directa common rail, intercooler
Sistema de depuración de gases de escape	Convertidor catalítico de oxidación, filtro de partículas, recirculación de gases de escape, convertidor catalítico SCR
Norma de emisiones	Euro 6d-ISC-FCM
Batería en A / Ah	380 / 68
Start-Stop / REM	Sí / Sí
Máxima potencia eléctrica de salida a 12 V en kW	3,1
Tensión del sistema eléctrico 1 en voltios	12
Tracción / Transmisión de fuerza	
Tipo de tracción	Tracción delantera
Tipo de diferencial central / trasero	–
Tipo de cambio / embrague	S tronic de 7 marchas / doble embrague
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,188 / 2,190
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,517 / 1,057
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,738 / 0,508
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,386 / -
Marcha atrás / Relación final	2,750 / 4,885
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m	Electromecánica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 15,9 / 11,8
Tipo de sistema de frenos	Sistema de doble circuito en diagonal con ABS/EBD/ESC, amplificador de frenada, asistencia hidráulica
Llantas / Neumáticos	Aleación ligera 8 J x 17" / 235/65 R 17
Prestaciones / Combustible / Sonoridad	
Velocidad máxima, en km/h	213
Aceleración 0-100 km/h, en s	9
Tipo de combustible / Octanaje	Diésel EN 590
Sonoridad en parada / desplazamiento norma ECE R51.03 en dB (A)	73,3 / 68
Consumo / Emisiones	
Consumo ciclo bajo / medio / alto / extra-alto / combinado, en l/100 km	6,9-7,3 / 5,4-6,0 / 4,9-5,4 / 5,9-6,5 / 5,6-6,2
Emisiones combinadas de CO2 en g/km	148-161
Mantenimiento / Garantía	
LongLife Service después de como máximo, en km	30.000 km / 2 años, lo que suceda primero
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Pesos / Cargas	
Peso en vacío sin conductor / Con conductor / Peso máximo autorizado, en kg	1755 / 1830 / 2405
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1215 / 1285
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2000 / 2000 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 100
Capacidades	
Carga de líquido refrigerante (incl. calefacción), en l	11,5
Carga de lubricante en el motor (incl. filtro), en l	5,5
Capacidad del depósito / depósito AdBlue, en l	65 (opcional, 70) / 12 (opcional, 24)
Carrocería / Dimensiones	
Número de puertas / Plazas	5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal A, en m ²	0,31 / 2.64
Longitud / Anchura sin espejos / Altura, en mm	4689 / 1893 (2140 con espejos) / 1635
Batalla / Ancho de vía del. / detrás, en mm	2823 / 1623 / 1611
Altura del borde de carga, en mm	735
Capac. del maletero detrás de la segunda fila de asientos	510 / 1.480

Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro S tronic (150 kW)

Edición: mayo de 2021



Motor / Sistema eléctrico	
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro	Balancines oscilantes de rodillo, regulación continua del árbol de levas de admisión y escape, 2/2 válvulas de admisión/escape por cilindro
Cilindrada en cc	1968 / 81,0 x 95,5 / 15,5 a 1
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	150 (204) / 3800 – 4200
Par motor máximo en Nm / a rpm	400 / 1750 – 3250
Preparación de la mezcla	Inyección directa common rail, intercooler
Sistema de depuración de gases de escape	Convertidor catalítico de oxidación, filtro de partículas, recirculación de gases de escape, convertidor catalítico SCR
Norma de emisiones	Euro 6d-ISC-FCM
Batería en A / Ah	380 / 68
Start-Stop / REM	Sí / Sí
Máxima potencia eléctrica de salida a 12 V en kW	3,1
Tensión del sistema eléctrico 1 en voltios	12
Tracción / Transmisión de fuerza	
Tipo de tracción	A las cuatro ruedas
Tipo de diferencial central / trasero	Embrague multidisco controlado electrónicamente / quattro ultra
Tipo de cambio / embrague	S tronic de 7 marchas / doble embrague
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,188 / 2,190
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,517 / 1,057
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,738 / 0,508
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,386 / -
Marcha atrás / Relación final	2,750 / 5,302
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m	Electromecánica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 15,9 / 11,8
Tipo de sistema de frenos	Sistema de doble circuito en diagonal con ABS/EBD/ESC, amplificador de frenada, asistencia hidráulica
Llantas / Neumáticos	Aleación ligera 8 J x 17" / 235/65 R 17 104 W
Prestaciones / Combustible / Sonoridad	
Velocidad máxima, en km/h	222
Aceleración 0-100 km/h, en s	7,6
Tipo de combustible / Octanaje	Diésel –
Sonoridad en parada / desplazamiento norma ECE R51.03 dB (A)	73,4 / 67
Consumo / Emisiones	
Consumo ciclo bajo / medio / alto / extra-alto / combinado, en l/100 km	7,9-8,2 / 6,2-6,7 / 5,5-6,1 / 6,5-7,2 / 6,3-6,9
Emisiones combinadas de CO2 en g/km	165 - 181
Mantenimiento / Garantía	
LongLife Service después de como máximo, en km	30.000 km / 2 años, lo que suceda primero
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Pesos / Cargas	
Peso en vacío sin conductor / Con conductor / Peso máximo autorizado, en kg	1805 / 1900 / 2495
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1245 / 1335
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12% con frenos // sin frenos, en kg	2400 / 2400 // 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 100
Capacidades	
Carga de líquido refrigerante (incl. calefacción), en l	12,3
Carga de lubricante en el motor (incl. filtro), en l	5,5
Capacidad del depósito / depósito AdBlue, en l	65 (opcional: 70) / 12 (opcional: 24)
Carrocería / Dimensiones	
Número de puertas / Plazas	5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal A, en m²	0,31 / 2,64
Longitud / Anchura sin espejos / Altura, en mm	4689 / 1893 (2140 con espejos) / 1660
Batalla / Ancho de vía del. / detrás, en mm	2819 / 1616 / 1609
Altura del borde de carga, en mm	760
Capac. del maletero detrás de la segunda fila de asientos	510 / 1.480

Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro S tronic (195 kW)

Edición: mayo de 2021



Motor / Sistema eléctrico	
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Sistema de distribución / Núm. de válvulas por cilindro	Balancines oscilantes de rodillo, regulación continua del árbol de levas de admisión y escape, 2/2 válvulas de admisión/escape por cilindro
Cilindrada en cc	1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6 a 1
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	195 (265) / 5250 – 6500
Par motor máximo en Nm / a rpm	370 / 1600 – 4500
Preparación de la mezcla	Inyección directa, regulación lambda, control de picado, turbocompresor, intercooler
Sistema de depuración de gases de escape	Convertidor catalítico, sensor de oxígeno, filtro de partículas
Norma de emisiones	Euro 6d-ISC-FCM
Batería en A / Ah	380 / 68
Start-Stop / REM	Sí / Sí
Máxima potencia eléctrica de salida a 12 V en kW	3,1
Tensión del sistema eléctrico 1 en voltios	12
Tracción / Transmisión de fuerza	
Tipo de tracción	Tracción integral quattro con tecnología ultra
Tipo de diferencial central / trasero	Embrague multidisco de control electrónico / quattro ultra
Tipo de cambio / embrague	S tronic de 7 marchas / doble embrague
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,188 / 2,190
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,517 / 1,057
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,738 / 0,557
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,433 / -
Marcha atrás / Relación final	2,750 / 5,302
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente con cinco brazos, barra estabilizadora
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m	Electromecánica con servoasistencia dependiente de la velocidad / 15,9 / 11,8
Tipo de sistema de frenos	Sistema de doble circuito en diagonal con ABS/EBD/ESC, amplificador de frenada, asistencia hidráulica
Llantas / Neumáticos	Aleación ligera 8 J x 17" / 235/65 R 17 104 W
Prestaciones / Combustible / Sonoridad	
Velocidad máxima, en km/h	240 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	6,1
Tipo de combustible / Octanaje	Gasolina / 95
Sonoridad en parada / desplazamiento norma ECE R51.03 en dB (A)	71,2 / 68
Consumo / Emisiones	
Consumo ciclo bajo / medio / alto / extra-alto / combinado, en l/100 km	11,3-11,9 / 8,3-9,0 / 7,2-7,9 / 8,4-9,3 / 8,4-9,1
Emisiones combinadas de CO2 en g/km	191 - 208
Mantenimiento / Garantía	
LongLife Service después de como máximo, en km	30.000 km / 2 años, lo que suceda primero
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Pesos / Cargas	
Peso en vacío sin conductor / Con conductor / Peso máximo autorizado, en kg	1775 / 1850 / 2430
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1205 / 1310
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12% con frenos // sin frenos, en kg	2400 / 2400 // 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 100
Capacidades	
Carga de líquido refrigerante (incl. calefacción), en l	8,8
Carga de lubricante en el motor (incl. filtro), en l	5,2
Capacidad del depósito / depósito AdBlue, en l	70 / -
Carrocería / Dimensiones	
Número de puertas / Plazas	5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal A, en m²	0.31 / 2.64
Longitud / Anchura sin espejos / Altura, en mm	4689 / 1893 (2140 con espejos) / 1660
Batalla / Ancho de vía del. / detrás, en mm	2819 / 1616 / 1609
Altura del borde de carga, en mm	760
Capac. del maletero detrás de la segunda fila de asientos	510 / 1.480