

# Audi Q4 e-tron 40

Edición: junio 2023



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Potencia máxima de sistema en kW	150 (204)
Potencia continua de sistema en kW	70
Par máximo de sistema	310
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82/77
Batería de 12V en A / Ah	280 / 51
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje sistema eléctrico a bordo 2 en voltios	400
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Tipo de tracción	Trasera
Tpo de transmisión	Caja de cambios automática con una sola relación
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Electromecánica con asistencia en función de la velocidad 15,6 / 10,2
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD.
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 / 255/50 R 19
<b>Prestaciones / Combustible / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	160 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	8,5
Sonoridad en parado / desde fuera según ECE R51.03 en dB	- / 66
<b>Consumo / Autonomía</b>	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	17,5 - 20,1
Emisiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado, en g/km	0
Autonomía en modo eléctrico en el ciclo combinado WLTP en km	447 - 515
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2050 / 2125 / 2640
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1195 / 1505
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1000 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
<b>Capacidades</b>	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción) en l	10,3
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m <sup>2</sup>	0,28 / 2,56
Largo / Ancho / Alto, en mm	4.588 / 1.865 (sin espejos) - (2.108 con espejos) / 1.632
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2764 / 1587 / 1565
Ángulo de entrada / salida / inclinación en grados	19,4 / 16,9
Altura del borde de carga en mm	783
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	520
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.490

# Audi Q4 e-tron 50 quattro

Edición: junio 2023



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Potencia máxima de sistema en kW	220 (299)
Potencia continua de sistema en kW	77
Par máximo de sistema	460
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82 / 76.6
Batería de 12V en A / Ah	280 / 51
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje sistema eléctrico a bordo 2 en voltios	400
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Tipo de tracción	A las cuatro ruedas
Tpo de transmisión	Caja de cambios automática con una sola relación
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Electromecánica con asistencia en función de la velocidad 15,6 / 11,5
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD.
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 / 255/50 R 19
<b>Prestaciones / Combustible / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	180 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	6,2
Sonoridad en parado / desde fuera según ECE R51.03 en dB	- / 66
<b>Consumo / Autonomía</b>	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	18,1 - 21,3
Emisiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado, en g/km	0
Autonomía en modo eléctrico en el ciclo combinado WLTP en km	412 - 486
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2135 / 2210 / 2720
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1270 / 1515
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1200 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
<b>Capacidades</b>	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción) en l	11,5
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocabrio / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m <sup>2</sup>	0,28 / 2,56
Largo / Ancho / Alto, en mm	4.588 / 1.865 (sin espejos) - (2.108 con espejos) / 1.632
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2764 / 1587 / 1565
Ángulo de entrada / salida / inclinación en grados	19,4 / 16,9
Altura del borde de carga en mm	783
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	520
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.490

# Audi Q4 e-tron Sportback 40

Edición: junio 2023



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Potencia máxima de sistema en kW	150 (204)
Potencia continua de sistema en kW	70
Par máximo de sistema	310
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82 / 77
Batería de 12V en A / Ah	280 / 51
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje sistema eléctrico a bordo 2 en voltios	400
<b>Tracción / Transmisión de fuerza</b>	
Tipo de tracción	Trasera
Tpo de transmisión	Caja de cambios automática con una sola relación
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Electromecánica con asistencia en función de la velocidad 15,6 / 10,2
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD.
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 / 255/50 R 19
<b>Prestaciones / Combustible / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	160 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	8,5
Sonoridad en parado / desde fuera según ECE R51.03 en dB	- / 66
<b>Consumo / Autonomía</b>	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	17,0 - 19,3
Emissiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado, en g/km	0
Autonomía en modo eléctrico en el ciclo combinado WLTP en km	466 - 529
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2045 / 2120 / 2625
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1145 / 1400
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1000 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
<b>Capacidades</b>	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción) en l	10,5
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocoque / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m <sup>2</sup>	0,27 / 2,56
Largo / Ancho / Alto, en mm	4.588 / 1.865 (sin espejos) - (2.108 con espejos) / 1.614
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2764 / 1587 / 1565
Ángulo de entrada / salida / inclinación en grados	19,4 / 16,9
Altura del borde de carga en mm	783
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	535
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.460

# Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro

Edición: junio 2023



<b>Motor / Sistema eléctrico</b>	
Potencia máxima de sistema en kW	220 (299)
Potencia continua de sistema en kW	77
Par máximo de sistema	460
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82 / 76.6
Batería de 12V en A / Ah	280 / 51
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje sistema eléctrico a bordo 2 en voltios	400
<b>Traacción / Transmisión de fuerza</b>	
Tipo de tracción	A las cuatro ruedas
Tpo de transmisión	Caja de cambios automática con una sola relación
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Electromecánica con asistencia en función de la velocidad 15,6 / 11,5
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD.
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 / 255/50 R 19
<b>Prestaciones / Combustible / Sonoridad</b>	
Velocidad máxima en km/h	180 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	6,2
Sonoridad en parado / desde fuera según ECE R51.03 en dB	- / 66
<b>Consumo / Autonomía</b>	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	17,7 - 20,8
Emisiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado, en g/km	0
Autonomía en modo eléctrico en el ciclo combinado WLTP en km	422 - 495
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2140 / 2215 / 2715
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1275 / 1510
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1200 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
<b>Capacidades</b>	
Capacidad del sistema de refrigeración (incl. calefacción) en l	11,5
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Carrocería / Medidas</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m <sup>2</sup>	0,27 / 2,56
Largo / Ancho / Alto, en mm	4.588 / 1.865 (sin espejos) - (2.108 con espejos) / 1.614
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2764 / 1587 / 1565
Ángulo de entrada / salida / inclinación en grados	19,4 / 16,9
Altura del borde de carga en mm	783
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	535
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.460