


# Audi Q4 e-tron 45 (210 kW)

Edición: mayo 2024



<b>Motor / Transmisión / Batería</b>	
Tipo de tracción	Trasera
Número de motores eléctricos eje delantero / trasero	0 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	210
Potencia continua e kW	87
Par máximo eje delantero / trasero en Nm	0 / 545
Tipo de batería / Número de celdas	iones de litio / 192
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82 / 77
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 135
Tiempo de carga AC 0-100%, 3ph 16A@230V en minutos	480
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje de la batería HV en voltios	400
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19   255/50 R19
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Progresiva con desmultiplicación variable en función del ángulo de giro, asistencia variable en función de la velocidad 15,6 / 10,2
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD. Pinzas flotantes en el eje delantero
<b>Prestaciones / Autonomía</b>	
Velocidad máxima en km/h	180 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	6,7
Autonomía ciclo combinado en km	456 - 540
<b>Consumo / Emisiones*</b>	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	19,2 / 16,4
Emisiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado, en g/km	0
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2070 / 2145 / 2660
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1200 / 1530
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1000 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	3 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Carrocería** / Dimensiones</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocabrio / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,29 / 2,55
Altura en mm	1599 / 1639
Longitud en mm	4588 / 4591
Anchura con espejos (sin espejos) en mm	2108 (1865)
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2771 - 2773 / 1587 / 1565
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	17,7 / 23,3
Altura del borde de carga en mm	783
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	520

\* Los datos de consumo/emisiones dependen del nivel de equipamiento del vehículo

\*\* Valores teniendo en cuenta las diferentes opciones de chasis y líneas de equipamiento en relación al modelo básico

# Audi Q4 e-tron 55 quattro (250 kW)

Edición: mayo 2024



<b>Motor / Transmisión / Batería</b>	
Tipo de tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos eje delantero / trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	250
Par máximo eje delantero / trasero en Nm	134 / 545
Tipo de batería / Número de celdas	Iones de litio / 288
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82 / 77
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 175
Tiempo de carga AC 0-100%, 3ph 16A@230V en minutos	480
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje de la batería HV en voltios	400
<b>Tren de rodaje / Dirección / Frenos</b>	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19   255/50 R19
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Progresiva con desmultiplicación variable en función del ángulo de giro, asistencia variable en función de la velocidad 15,6 / 11,5
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD. Pinzas flotantes en el eje delantero
<b>Prestaciones / Autonomía</b>	
Velocidad máxima en km/h	180 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	5,4
Autonomía ciclo combinado en km	450 - 521
<b>Consumo / Emisiones*</b>	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	19,5 / 16,9
Emisiones de CO <sub>2</sub> ciclo combinado, en g/km	0
<b>Pesos / Cargas</b>	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2160 / 2235 / 2750
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1285 / 1535
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1400 / 1200 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
<b>Mantenimiento / Garantía</b>	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	3 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
<b>Carrocería** / Dimensiones</b>	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m <sup>2</sup>	0,29 / 2,55
Altura en mm	1599 / 1639
Longitud en mm	4588 / 4591
Anchura con espejos (sin espejos) en mm	2108 (1865)
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2771 - 2773 / 1587 / 1565
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	17,7 / 23,3
Altura del borde de carga en mm	783
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	520

\* Los datos de consumo/emisiones dependen del nivel de equipamiento del vehículo

\*\* Valores teniendo en cuenta las diferentes opciones de chasis y líneas de equipamiento en relación al modelo básico