

Audi Q4 e-tron 150 kW

05/06/2026



Motor / Transmisión / Batería	
Tipo de tracción	Trasera
Número de motores eléctricos eje delantero / trasero	0 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	150
Par máximo eje delantero / trasero en Nm	– / 350
Tipo de batería / Número de celdas	iones de litio / 108
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	63 / 59
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 160
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	27
Tiempo de carga AC 0-100%, 3ph 16A@230V en minutos	390
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje de la batería HV en voltios	400
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 255/50 R19
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Progresiva con desmultiplicación variable en función del ángulo de giro, asistencia variable en función de la velocidad. 15,6 / 10,2
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD. Pinzas flotantes en el eje delantero
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	160 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	8,1
Autonomía ciclo combinado en km	375 - 440
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	16,9 / 15,3
Emisiones de CO ₂ ciclo combinado, en g/km	0
Pesos / Cargas	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	1965 / 2040 / 2555
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1160 / 1450
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1000 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	3 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Carrocería** / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocabrio / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,27 / 2,55
Altura en mm	1599 – 1639
Longitud en mm	4602 – 4603
Anchura con espejos (sin espejos) en mm	2108 (1865)
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2769 - 2773 / 1587 / 1563
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	17,7 / 23,4
Altura del borde de carga en mm	768 – 785
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos / con la	515 / 1487

* Los datos de consumo/emisiones dependen del nivel de equipamiento del vehículo

** Valores teniendo en cuenta las diferentes opciones de chasis y líneas de equipamiento en relación al modelo básico

Audi Q4 e-tron performance 210 kW

05/06/2026



Motor / Transmisión / Batería	
Tipo de tracción	Trasera
Número de motores eléctricos eje delantero / trasero	0 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	210
Par máximo eje delantero / trasero en Nm	0 / 545
Tipo de batería / Número de celdas	iones de litio / 192
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	84 / 79
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 165
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	29
Tiempo de carga AC 0-100%, 3ph 16A@230V en minutos	510
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje de la batería HV en voltios	400
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 255/50 R19
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Progresiva con desmultiplicación variable en función del ángulo de giro, asistencia variable en función de la velocidad 15,6 / 10,2
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD. Pinzas flotantes en el eje delantero
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	180 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	6,6
Autonomía ciclo combinado en km	491 - 578
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	17,4 / 15,6
Emisiones de CO ₂ ciclo combinado, en g/km	0
Pesos / Cargas	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2090 / 2165 / 2690
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1200 / 1540
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1200 / 1000 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	3 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Carrocería** / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,27 / 2,55
Altura en mm	1599 – 1639
Longitud en mm	4602 – 4603
Anchura con espejos (sin espejos) en mm	2108 (1865)
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2769 - 2773 / 1587 / 1563
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	17,7 / 23,4
Altura del borde de carga en mm	765 – 785
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos / con la	515 / 1487

* Los datos de consumo/emisiones dependen del nivel de equipamiento del vehículo

** Valores teniendo en cuenta las diferentes opciones de chasis y líneas de equipamiento en relación al modelo básico

Audi Q4 e-tron quattro 220 kW

05/06/2026



Motor / Transmisión / Batería	
Tipo de tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos eje delantero / trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	250
Par máximo eje delantero / trasero en Nm	134 / 350
Tipo de batería / Número de celdas	iones de litio / 288
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	82 / 77
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 165
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	28
Tiempo de carga AC 0-100%, 3ph 16A@230V en minutos	510
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje de la batería HV en voltios	400
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	McPherson
Tipo de eje trasero	Multibrazo con 4 brazos
Neumáticos de serie delanteros / traseros	235/55 R19 255/50 R19
Llantas de serie delanteras / traseras	De aleación, 8 J x 19" / 8J x 19"
Dirección - Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Progresiva con desmultiplicación variable en función del ángulo de giro, asistencia variable en función de la velocidad 15,6 / 11,5
Tipo de sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, amplificador de frenada, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD. Pinzas flotantes en el eje delantero
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	180 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	6,2
Autonomía ciclo combinado en km	468 - 558
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	19,1 / 16,1
Emisiones de CO ₂ ciclo combinado, en g/km	0
Pesos / Cargas	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2165 / 2240 / 2760
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1275 / 1540
Carga admisible de remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	1400 / 1200 / 750
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / 75
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	2 años
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	3 años sin límite de kilometraje / 3 años / 12 años
Carrocería** / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,27 / 2,55
Altura en mm	1599 – 1639
Longitud en mm	4602 – 4603
Anchura con espejos (sin espejos) en mm	2108 (1865)
Batalla / Ancho de vía del./ detrás, en mm	2769 - 2773 / 1587 / 1563
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	17,7 / 23,4
Altura del borde de carga en mm	765 – 785
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos / con la segunda fila de asientos abatida	515 / 1487

* Los datos de consumo/emisiones dependen del nivel de equipamiento del vehículo

** Valores teniendo en cuenta las diferentes opciones de chasis y líneas de equipamiento en relación al modelo básico