

Audi S5 TFSI 270 kW

Julio de 2024



Motor / Sistema eléctrico	
Tipo de motor	6 cilindros en V
Sistema de distribución / Número de válvulas por cilindro	Balancines oscilantes de rodillo, regulación continua del árbol de levas de admisión y escape, compensación hidráulica del juego de válvulas / 4
Cilindrada (cc) / diámetro x carrera (mm) / relación de compresión	2995 / 84,5 x 89,0 / 12,0:1
Potencia máxima kW (CV) / a rpm	270 (367) / 5500 - 6300
Par motor máximo en Nm / a rpm	550 / 1700 – 4000
Preparación de la mezcla	12 – 48
Sistema de depuración de gases de escape	Catalizador, sensor de oxígeno, filtro de partículas gasolina
Norma de emisiones	Euro 6e
Potencia eléctrica de salida máxima a 12 V en kW	3,1
Voltaje del sistema eléctrico en voltios 1 - 2	12 – 48
Tracción / Transmisión de fuerza	
Accionamiento	Tracción quattro con tecnología ultra, diferencial central de embrague multidisco controlado electrónicamente, diferencial deportivo en el eje trasero
Embrague	Doble embrague de accionamiento hidráulico
Tipo de cambio	S tronic de 7 marchas
Relación de cambio en 1ª / 2ª marcha	3,188 / 2,190
Relación de cambio en 3ª / 4ª marcha	1,517 / 1,057
Relación de cambio en 5ª / 6ª marcha	0,738 / 0,557
Relación de cambio en 7ª / 8ª marcha	0,433 / -
Marcha atrás / Relación final 1-2 / 2-3	2,750 / 4,410 / -
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo eje delantero	Eje de cinco brazos
Tipo eje trasero	Eje de 5 brazos
Tipo de dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro, en m (D 102)	Electromecánica progresiva con servoasistencia dependiente de la velocidad / 15,2 / 12,1
Tipo de sistema de frenos	ESC/ABS/EBD, amplificador de frenada, asistencia hidráulica. Eje delantero con discos de 360 mm y pinzas flotantes; eje trasero con discos de 350 mm, pinzas flotantes y freno de estacionamiento electrónico integrado
Llantas / Neumáticos	Aleación 8,5 J x 19 / 245/40 R19
Prestaciones / Combustible / Sonoridad	
Velocidad máxima en km/h	250 (autolimitada)
Aceleración, 0-100 km/h, en s	4,5
Tipo de combustible	Gasolina 95 / Din EN 228
Consumo / Emisiones	
Consumo ciclo combinado en l/100 km	7,8 - 7,5
Emisiones de CO2 ciclo combinado en g/km	177 - 170
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años, lo que suceda antes
Garantía Vehículo / Pintura / Corrosión carrocería	2 años sin límite de km / 3 años / 12 años
Pesos / Cargas	
Peso en vacío sin conductor / Con conductor / máximo autorizado, en kg	1950 / 2025 / 2500
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1275 / 1320
Carga admisible de remolque pendiente 8% / 12%, con frenos // sin frenos, en kg	2100 / 1900 // 750
Carga admisible sobre techo / Carga admisible de apoyo, en kg	90 / 80
Capacidades	
Carga de líquido del sistema de refrigeración en l	19
Carga de lubricante en el motor (incluyendo filtro) en l	7,5
Capacidad del depósito de combustible, en l	56
Carrocería / Medidas	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Autoportante, construcción en aluminio y acero / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cd / Superficie frontal en m²	0,28 / 2,30
Longitud / Anchura sin espejos (con espejos) / Altura, en mm	4829 - 4835 / 1860 (2099) / 1410 - 1461
Batalla // Ancho de vía delantero - trasero, en mm	2897 - 2902 // 1612 - 1597
Ángulo voladizo delantero / trasero en grados	13,2 / 17,6
Altura del borde de carga, en mm	640 - 672
Capacidad de maletero / con banqueta trasera abatida, en l	417 / 1271