

Audi S e-tron GT



Motor / transmisión / batería	
Tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos en el eje delantero / trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	435
Potencia máxima de sistema en modo boost en kW	500
Potencia continua de sistema en kW (CV)	163
Par máximo de sistema en Nm	740
Tipo de batería / número de celdas	Iones de litio / 396
Capacidad de la batería bruta / neta en kWh	105 / 97
Potencia max de recarga en kW (CA / CC)	22 / 320***
Tiempo de recarga CC 10 - 80% en minutos	18
Tiempo de recarga CA 0 - 100%, 3ph 16A@230V en minutos	660
Voltaje sistema eléctrico a bordo 1 en voltios	12
Voltaje de la batería HV en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Independiente de paralelogramo deformable
Tipo de eje trasero	Independiente de paralelogramo deformable
Dirección / Desmultiplicación / Diámetro de giro en m	Electromecánica con asistencia en función de la velocidad / 15,4 / 11,6
Sistema de frenos	Doble circuito en diagonal, sistema hidráulico de asistencia, ESC/ABS/EBD. Discos delanteros de 390 mm de diámetro, traseros de 358 mm.
Llantas de serie delanteras traseras	De aleación, 9Jx20" 11Jx20"
Neumáticos de serie delanteros traseros	245/45 R20 285/40R 20
Prestaciones / Consumo / Autonomía*	
Velocidad máxima en km/h	245 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h (modo boost), en s	3,6 (3,4)
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km	19,7 - 18,0
Emisiones de CO ₂ ciclo combinado, en g/km	0
Autonomía en modo eléctrico ciclo combinado WLTP en km	565 - 609
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años, lo que se alcance primero
Garantía mecánica / pintura / perforación de carrocería	2 años / 3 años / 12 años
Pesos / Cargas	
Peso vacío (sin conductor) en kg según directiva CE / Peso máximo autorizado en kg	2310 / 2385 / 2840
Carga admisible sobre eje delante / detrás, en kg	1395 / 1565
Carga admisible sobre techo, en kg / Carga admisible de apoyo, en kg	75 / -
Carrocería / Dimensiones**	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 4 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m ²	0,24 / 2,35
Longitud en mm	4997 - 5004
Anchura en mm	1964 (con retrovisores: 2158)
Altura en mm	1369 - 1402
Batalla // Ancho de vía del./ detrás, en mm	2900 - 2901 // 1702 / 1667
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	12,1 / 14,5
Altura del borde de carga en mm	666 - 684
Capacidad del maletero	405

* Las cifras dependen del equipamiento seleccionado

** Valores teniendo en cuenta las diferentes líneas de chasis y equipamiento en relación con el modelo base

*** Disponible más adelante