

Audi A6 Sportback e-tron



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	Trasera
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	– / 1
Potencia máxima de sistema en kW (em modo boost)	210 (240)
Par máximo de sistema en Nm	435
Tipo de batería / número de celdas	iones de litio / 150
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	83 / 75,8
Potencia máxima de carga AC / DC en kW	11 - 22 (opcional) / 225
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	480
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	21
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	225/55 R19 245/505 R19
Llantas de serie	Llantas de aleación ligera de 19", tamaño 8,0J x 19 8,5J x 19.
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,4
Radio de giro en m	12,3
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica; ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, traseras flotantes; freno de estacionamiento eléctrico
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	345 / 330
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	210 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	7
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	634 - 559
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	15,4 - 13,5
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2100 / 2175 / 2675
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1185 / 1545
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2100 / 2100 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	100 / 100
Carrocería / Dimensiones**	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 4 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,23 / 2,46
Longitud en mm	4928
Anchura en mm	1923 (con retrovisores: 2137)
Altura en mm	1455 - 1500
Batalla // Ancho de vía del. / detrás, en mm	2900 - 2951 // 1661 / 1623
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	12,1 / 14,4
Altura del borde de carga en mm	640 - 672
Capacidad maletero delantero en litros	27
Capacidad del maletero /con segunda fila de asientos abatida, en litros	502 / 1330

* Las cifras dependen del equipamiento seleccionado

** Valores teniendo en cuenta las diferentes líneas de chasis y equipamiento en relación con el modelo base

Audi A6 Sportback e-tron performance



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	Trasera
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	– / 1
Potencia máxima de sistema en kW (em modo boost)	270 (280)
Par máximo de sistema en Nm	565
Tipo de batería / número de celdas	iones de litio / 180
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	100 / 94,9
Potencia máxima de carga AC / DC en kW	11 - 22 (opcional) / 270
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	600
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	21
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	225/55 R19 245/55 R19
Llantas de serie	Llantas de aleación ligera de 20", Diseño Aero de 5 brazos, Gris grafito torneado brillante, tamaño 8,0J 9,0J x 20.
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,4
Radio de giro en m	12,3
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica con ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio y traseras flotantes, freno de estacionamiento electrónico integrado
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	350 / 350
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	210 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	5,4
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	680 - 773
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	15,8 - 13,6
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2175 / 2250 / 2750
Carga límite je delantero / trasero en kg	1220 / 1580
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2100 / 2100 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	100 / 100
Carrocería / Dimensiones**	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 4 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,21 / 2,35
Longitud en mm	4928
Anchura en mm	1923 (con retrovisores: 2137)
Altura en mm	1455 - 1500
Batalla // Ancho de vía del./ detrás, en mm	2900 - 2951 // 1661 / 1623
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	12,1 / 14,4
Altura del borde de carga en mm	640 - 672
Capacidad maletero delantero en litros	27
Capacidad del maletero /con segunda fila de asientos abatida, en litros	502 / 1330

* Las cifras dependen del equipamiento seleccionado

** Valores teniendo en cuenta las diferentes líneas de chasis y equipamiento en relación con el modelo base

Audi A6 Sportback e-tron quattro



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema en kW (em modo boost)	315 (340)
Par máximo de sistema eje delantero / trasero en Nm	275 / 580
Tipo de batería / número de celdas	Iones de litio / 180
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	100 / 94,9
Potencia máxima de carga AC / DC en kW	11 - 22 (opcional) / 270
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	600
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	21
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	225/55 R19 245/50 R19
Llantas de serie	Fundición de aluminio, 8,0J x 19 9J x 19
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,4
Radio de giro en m	12,3
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica; ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, traseras flotantes; freno de estacionamiento electrónico
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	350 / 350
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	210 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h (en modo boost), en s	4,7 (4,5)
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	729 - 645
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	16,6 - 14,5
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2285 / 2360 / 2860
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1325 / 1585
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2100 / 2100 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	100 / 100
Carrocería / Dimensiones**	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 4 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,24 / 2,46
Longitud en mm	4928
Anchura en mm	1923 (con retrovisores: 2137)
Altura en mm	1455 - 1500
Batalla // Ancho de vía del./ detrás, en mm	2900 - 2951 // 1669 / 1612
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	13,5 / 17,2
Altura del borde de carga en mm	640 - 672
Capacidad maletero delantero en litros	27
Capacidad del maletero /con segunda fila de asientos abatida, en litros	502 / 1330

* Las cifras dependen del equipamiento seleccionado

** Valores teniendo en cuenta las diferentes líneas de chasis y equipamiento en relación con el modelo base

Audi S6 Sportback e-tron



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema en kW (em modo boost)	370 (405)
Par máximo de sistema eje delantero / trasero en Nm	275 / 580
Tipo de batería / número de celdas	Iones de litio / 180
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	100 / 94,9
Potencia máxima de carga AC / DC en kW	11 - 22 (opcional) / 270
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	600
Tiempo de carga DC 10-80% en minutos	21
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	235/45 R20 265/40 R20
Llantas de serie	Fundición de aluminio, 8,0J x 20 9J x 20
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,4
Radio de giro en m	12,3
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica, ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, traseras flotantes, freno de estacionamiento eléctrico
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	400 / 350
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	240 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h (en modo boost), en s	4,1 (3,9)
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	639 - 664
Consumo / Emisiones*	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	16,7 - 16,1
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2325 / 2400 / 2870
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1335 / 1585
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2100 / 2100 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	100 / 100
Carrocería / Dimensiones**	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 4 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal de penetración A en m²	0,24 / 2,46
Longitud en mm	4928
Anchura en mm	1923 (con retrovisores: 2137)
Altura en mm	1455 - 1500
Batalla // Ancho de vía del./ detrás, en mm	2900 - 2951 // 1669 / 1612
Ángulo del voladizo delantero / trasero en grados	13,5 / 17,2
Altura del borde de carga en mm	640 - 672
Capacidad maletero delantero en litros	27
Capacidad del maletero /con segunda fila de asientos abatida, en litros	502 / 1330

* Las cifras dependen del equipamiento seleccionado

** Valores teniendo en cuenta las diferentes líneas de chasis y equipamiento en relación con el modelo base