

Audi Q6 Sportback e-tron



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	Trasera
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	– / 1
Potencia máxima de sistema en kW (modo launch control)	185 (215)
Par máximo de sistema eje delantero/trasero en Nm	– / 450
Tipo de batería / número de celdas	iones de litio / 150
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	83 / 75,8
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 225
Tiempo de carga CC de 10-80% en minutos	21
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	480
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	235/60 R18 255/60 R18
Llantas de serie	torn. brillante, 8,0J x 18 9,0J x 18
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,3
Radio de giro en m	12,1
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica con ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, pinzas traseras flotantes con sistema de freno de estacionamiento
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	350 / 330
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	210 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h / en modo launch control, en s	7,6 / 7
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	508 - 544
Consumo / Emisiones	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	17,6 - 15,6
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2125 / 2200 / 2740
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1230 / 1600
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2000 / 2000 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	75 / 100
Carrocería / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal en m ²	0,28 / 2,68
Largo / Ancho / Alto, en mm	4771 / 2193 (sin espejos, 1939) / 1611 - 1665
Batalla Ancho de vía del./ detrás, en mm	2893 - 2899 1661 / 1646
Altura del borde de carga en mm	746 - 777
Compartimento bajo capó delantero (frunk) en l	64
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	511
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.373

Audi Q6 Sportback e-tron quattro



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema en kW	285
Par máximo eje delantero / trasero en Nm	247 / 580
Tipo de batería / número de celdas	Iones de litio / 180
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	100 / 94,9
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 270
Tiempo de carga CC de 10-80%, en minutos	21
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	600
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	235/60 R19 107H 255/55 R19 111H
Llantas de serie	torn. brillante, 8,0J 9,0J x 19
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,3
Radio de giro en m	12,1
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica con ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, pinzas traseras flotantes con sistema de freno de estacionamiento
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	350 / 350
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	210 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h, en s	5,9
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	589 - 639
Consumo / Emisiones	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	16,7 - 18,7
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2325 / 2400 / 2490
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1380 / 1650
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2400 / 2400 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	75 / 100
Carrocería / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal en m ²	0,28 / 2,68
Largo / Ancho / Alto, en mm	4771 / 2193 (sin espejos, 1939) / 1611 - 1665
Batalla Ancho de vía del./ detrás, en mm	2893 - 2899 1661 / 1646
Altura del borde de carga en mm	746 - 777
Compartimento bajo capó delantero (frunk) en l	64
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	511
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.373

Audi Q6 Sportback e-tron performance



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	Trasera
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	- / 1
Potencia máxima de sistema / en modo launch control, en kW	225 / 240
Par máximo en los ejes delantero / trasero en Nm	- / 485
Tipo de batería / número de celdas	iones de litio / 180
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	100 / 94,9
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 260
Tiempo de carga CC de 10-80%, en minutos	22
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	615
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	235/60 R19 107H 255/55 R19 111H
Llantas de serie	torn. brillante, 8,0J 9,0J x 19
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,3
Radio de giro en m	12,1
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica con ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, pinzas traseras flotantes con sistema de freno de estacionamiento
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	350 / 330
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	210 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h / en modo launch control, en s	6,7 / 6,6
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	611 - 654
Consumo / Emisiones	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	18,1 - 16,1
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2200 / 2275 / 2815
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1265 / 1630
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2000 / 2000 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	75 / 100
Carrocería / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal en m ²	0,30 / 2,68
Largo / Ancho / Alto, en mm	4771 / 2193 (sin espejos, 1939) / 1611 - 1665
Batalla Ancho de vía del./ detrás, en mm	2893 - 2899 1661 / 1646
Altura del borde de carga en mm	746 - 777
Compartimento bajo capó delantero (frunk) en l	64
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	511
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.373

Audi SQ6 Sportback e-tron



Motor / Transmisión / Batería	
Tracción	A las cuatro ruedas
Número de motores eléctricos en los ejes delantero/trasero	1 / 1
Potencia máxima de sistema / modo launch control en kW	360 / 380
Par máximo en el eje delantero / trasero en Nm	275 / 580
Tipo de batería / número de celdas	Iones de litio / 180
Capacidad de la batería bruta/neta en kWh	100 / 94,9
Potencia máxima de carga AC / CC en kW	11 / 270
Tiempo de carga AC de 0-80%, en minutos	21
Tiempo de carga AC de 0-100%, 3 ph 16A 230V en minutos	600
Voltaje sistema eléctrico a bordo en voltios	12
Voltaje de la batería de alta tensión en voltios	800
Tren de rodaje / Dirección / Frenos	
Tipo de eje delantero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Tipo de eje trasero	Suspensión independiente, eje de cinco brazos
Neumáticos de serie	255/50 R 20 285/45 R 20
Llantas de serie	De aleación, 8,5 J x 20 9 J x 20
Dirección	Progresiva electromecánica con asistencia en función de la velocidad
Desmultiplicación	16,3
Radio de giro en m	12,1
Sistema de frenos	Asistencia hidráulica con ESC/ABS/EBD; pinzas delanteras fijas de aluminio, pinzas traseras flotantes con sistema de freno de estacionamiento
Diámetro de los discos de freno delanteros / traseros en mm	375 / 350
Prestaciones / Autonomía	
Velocidad máxima en km/h	230 (autolimitada)
Aceleración 0-100 km/h / modo launch control, en s	4,4 / 4,3
Autonomía en el ciclo combinado según norma WLTP en km	604
Consumo / Emisiones	
Consumo combinado de energía eléctrica según WLTP en kWh/100 km	17,4 - 17,9
Emisiones de CO2 ciclo combinado, en g/km	0
Mantenimiento / Garantía	
Intervalos de servicio	30.000 km / 2 años (lo que suceda antes)
Garantía vehículo / pintura / corrosión de la carrocería años	2 / 3 / 12
Pesos / Cargas	
Peso vacío con conductor / sin conductor / máximo autorizado en kg	2350 / 2425 / 2965
Carga límite eje delantero / trasero en kg	1395 / 1655
Capacidad remolque con subida del 8% / 12%, con frenos / sin frenos, en kg	2400 / 2400 / 750
Carga admisible sobre techo / de apoyo, en kg	75 / 100
Carrocería / Dimensiones	
Tipo de carrocería / Número de puertas / Plazas	Carrocería monocasco de construcción ligera con aluminio y materiales compuestos / 5 / 5
Coefficiente aerodinámico Cx / Superficie frontal en m ²	0,30 / 2,68
Largo / Ancho / Alto, en mm	4771 / 2193 (sin espejos, 1939) / 1611 - 1665
Batalla Ancho de vía del./ detrás, en mm	2893 - 2899 1676 / 1659
Altura del borde de carga en mm	746 - 777
Compartimento bajo capó delantero (frunk) en l	64
Capacidad del maletero detrás de la segunda fila de asientos	499
Máxima capacidad del maletero tras la primera fila de asientos	1.361